



impranol®-color

Lösungsmittelhaltige, offenporige Lasur mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue.

Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommt, nicht mit Holzschutzmitteln behandeln.

Anwendungsgebiete:
Impranol®-color ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue für alle Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z. B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune, usw. Zur farbigen Behandlung von Holz im Außenbereich.

Verarbeitung:
Streichen
Verbrauch:
200-250 ml/m², in 2-3 Arbeitsgängen
Gebindegrößen:
0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

Solvent-based, open-porous wood stain with bioicidal ingredients for the protection against blue staining.

Do not apply on wood which may come in direct contact with food and animal feeding stuffs.

Fields of application:
Impranol®-color is suitable for the protection against blue staining on all types of wood used outdoors not in ground contact. Suitable for use on casings, eaves, balconies, fences, garden furniture etc. For the colourful decoration of wood used outdoors.

Application method:
Brushing
Application rate:
200-250 ml/sq metre; in 2-3 coats
Pack size:
0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

Lasure décorative à pores ouverts en phase solvant fermentant biocides pour la protection contre le bleuissement.

Ne pas utiliser pour les bois qui, de par leur destination, sont mis en contact direct avec les aliments ou la nourriture pour bétail.

Domaines d'application:
impranol®-color est recommandé pour la protection préventive contre le bleuissement de tous types de bois situés à l'extérieur sans contact avec la terre tels que bardages, sous-toitures, balcons, clôtures, etc. Elle permet la décoration colorée des bois à l'extérieur.

Application:
Au pinceau
Consommation:
200-250 ml/m², en 2-3 passes
Conditionnement:
0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

Impregnante al solvente, che lascia aperti i pori del legno, con principi attivi biocidi, per la protezione preventiva contro l'azzurramento.

Non trattare con impregnanti protettivi il legno che viene a diretto contatto con alimenti o mangimi.

Campo di applicazione:
impranol®-color è indicato per la protezione preventiva contro l'azzurramento di tutti i legni all'esterno, non a contatto con il terreno. Applicabile, ad esempio, su pannelli, sottotetti, balconi, steccati ecc.
Adatto per la colorazione del legno all'esterno.

Applicazione:
A pennello
Consumo:
200-250 ml/m², per 2-3 mani
Confezioni:
0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

0000

Farblös
Colourless
Incolore
Incolore



0005

Lichtgrau
Opal white
Gris clair
Grigio chiaro



0101

Eiche hell
Light oak
Chêne clair
Quercia chiara



0150

Pinie
Pine
Mérisier
Pino



0710

Walnuss
Light walnut
Noyer doré
Noce chiaro



0850

Palissander
Rosewood
Palissandre
Palissandro



0422

Friesenblau
Blue grey
Bleu violet
Violetto



0081

Opalweiß
Ivory
Blanc crème
Crema



0200

Kiefer
Limba
Pin
Pino chiaro



0103

Eiche antik
Antique oak
Chêne forcé
Quercia-antico



0300

Kastanie
Chestnut
Châtaignier
Castagno



0750

Mahagoni
Mahogany
Acajou
Mogano



0700

Nussbaum
Walnut
Noyer
Noce



0412

Salzgrün
Fen green
Vert mousse
Verde



Im Außenbereich nicht ausschliesslich Farblös verwenden.
Colourless should never be applied as finish outdoors.
Ne pas appliquer seul l'incolore en extérieur.
All'esterno non applicare l'incolore da solo.